



Euro GS[®] N2

- Niveau de retenue N2
- ASI: A
- Largeur de fonctionnement:
 - 0,7 m : Euro GS N2W2
 - 0,9 m : Euro GS N2W3
 - 1.0 m : Euro GS N2W3 P
 - 1,2 m : Euro GS N2W4-4
 - 1,2 m : Euro GS N2W4--6
 - 1,4 m : Euro GS N2W5
 - 1,6 m : Euro GS N2W6
- Entraxe:
 - 1,33 m : Euro GS N2W2
 - 2 m : Euro GS N2W3
 - 2 m : Euro GS N2W3 P
 - 4 m : Euro GS N2W4-4
 - 6 m : Euro GS N2W4--6
 - 2 m : Euro GS N2W5
 - 4 m : Euro GS N2W6
- Galvanisé à chaud selon EN ISO 1461



Disponible en duplex: Galvanisation + thermolaquage

Fabrication française

Compatible avec le réseau existant

Impression par sublimation: système innovant

Une gamme complète de décors

Euro GS® N2



ZI du Pont Panay
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Tél: +33 470 459 544
Fax: +33 470 459 893
Email: lpc@galvaunion.com
Site internet: www.roadis.fr

Certifié par
BUREAU VERITAS
Certification

